

Ideální řešení pro Váš nízkenergetický, nebo pasivní dům

okno se špičkovými technickými parametry

Janošik Softline 92

Společnost **JANOŠÍK OKNA - DVEŘE s.r.o.** je především známá svoji výrobou dřevěných oken, vstupních a interiérových dveří. Dále však nabízí dřevěná garážová vrata, prosklené stěny, zimní zahrady, zasklené bazény atd. Svoje produkty neustále vyvíjí a zdokonaluje. Dokladem toho je její okno s vysokou tepelnou ochranou – Janošik SOFTLINE 92.



Janošik Softline 92

Profil 92 mm

Trojsklo 4-16-4-16-4

$U_{glaz} = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_{okna} = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$


Čtyřvrstvý lepený hranol

Zaoblení hran R-8

Kování se spárovým
větráním

Celoobvodové těsnění

+ přidavné těsnění na křídle
Hodnota „g“ závisí od typu
zasklení



Janošik Softline 92 je zdokonalený model eurookna. Jde o extraizolační okno s profilem 92 mm. Pro výrobu profilu je používáno jen to nejvyšší kvalita dřeva, které je vysušeno na 12 – 14 % vlhkosti, přičemž důraz je kladen na radiální řezivo. Zákazník si zároveň může vybrat, zda chce smrk, borovice, modřín, dub nebo meranti. Janošik Softline 92 je nabízen se zaskleným trojsklem a dvojitým celoobvodovým těsněním. Originální způsob zasklení ruší tepelný most způsobený zasklivačím rámečkem. Zvýšenou bezpečnost okna zajišťují bezpečnostní hříbky. Dokonalý nástřik obých hran významně prodlužuje životnost

povrchové úpravy, a tím i celého okna. Okna Janošik Softline 92 splňují předpoklady pro použití v moderních nízkenergetických a pasivních domech. V minulém roce byla okna v profilu EURO 92 SOFTLINE instalována do pasivního domu ve Stupavě na Slovensku a v Kitzsee v Rakousku. V těchto oblastech se jednalo o pilotní projekty. Celou akci zde zastřešovala společnost IEPD (INŠTITUT PRE ENERGETICKY PASIVNE DOMY). Okna v profilu EURO 92 SOFTLINE splňují koeficient tepelného prostupu pro pasivní domy 0,8W/m²k. (Prošly měřeními testu vzduchotěsnosti budovy - tzv. BlowerDoor testem).