



1. **Zpevnění podkladu**
Použití pouze v případě nesoudržného, sprášného podkladu apod.
2. **Lepicí vrstva**
3. **Izolant**
4. **Kotvení**
Použití příslušného typu hmoždinek dle technologického předpisu
5. **Výztužná vrstva**
6. **Síťovina**
7. **Penetrance**
Možnost dodání i v bílé nebo probarvené variantě
8. **Omítka** - Výběr z bohaté nabídky barev v zatírané nebo rýhované struktuře ve zvolené zrnitosti

Skladba systému

	Název	Označení	THERM P SILVER		
Zpevnění podkladu	Cemix Penetrance hloubková	H	↑		
Lepení	Cemix Lepidlo a stěrkovácí hmota	135	↑		
Izolant	Polystyren expandovaný pěnový šedý	dle výrobce	↑		
Kotvení	Hmoždinky	dle výrobce	↑		
Výztužná vrstva	Cemix Lepidlo a stěrkovácí hmota	135	↑		
Síťovina	Sklovláknitá tkanina	dle výrobce	↑		
Penetrance	Cemix Penetrance akrylát-silikon	ASN	↑		
	Cemix Penetrance silikát	ST		↑	
	Cemix Kontakt	Kontakt			↑
Omítka	Cemix Akrylátová omítka	AZB, AZC, ARB, ARC	↑		
	Cemix Silikátová omítka	TZB, TZC, TRB, TRC		↑	
	Cemix Silikonová omítka	NZB, NZC, NRB, NRC	↑		
	Cemix Silikonsilikátová omítka	IZB, IZC, IRB, IRC	↑		
	Cemix Mozaiková omítka	M			↑