





- 1 → **VZHLED**
 - opticky štíhlý profil s elegantním profilovým obrysem
 - zaoblené hrany s poloměrem 5 mm
 - sklon vnější vrchní části profilu křídla 15°
 - více než dvacet možností barevného provedení
 - úzké profily umožňující větší prosvětlení místnosti
- 2 → **LOMENÁ PLOCHA RÁMU**
 - snadno se čistí, hladká vnitřní drážka s přidavnou okrajovou drážkou pro optimální kontrolu odvádění vody
 - možnost volby způsobu odvodňování
 - optimální montáž pomocí hmoždinek
- 3 → **VSazená EURO DRÁŽKA**
 - osa kování 13 mm
 - použití různých kování od standardních typů až po kování s maximálním stupněm zabezpečení
 - části bezpečnostního kování mohou být zašroubovány do ocelové výztuhy
- 4 → **VYZTUŽOVACÍ KOMORY**
 - prostorná vyztužovací komora v rámu i křídle
 - možnost konstrukce velkých stavebních dílů
- 5 → **68 mm STAVEBNÍ HLOUBKA 5-KOMOROVÉ RÁMU 5-KOMOROVÁ KŘÍDLA**
 - lepší tepelné izolační vlastnosti, U_R (k_R) hodnota 1,2 $W/m^2 K$ (významné snížení nákladů na topení)
 - lepší zvuková izolace
 - lepší statika
 - lepší pevnost v krutu
 - lepší rohová pevnost
- 6 → **UKONČENÍ RÁMU**
 - bezproblémové spojení s širokou škálou přídatných profilů
 - bezpečný spodní odvod vody
- 7 → **ZASKLÍVACÍ LIŠTY**
 - umožňují zasklení do šíře skla 40 mm
 - vzhledově zajímavé, tvarová různorodost
 - široké použití a vysoká pevnost při zasklení speciálními skly (bezpečnostní, tepelné a zvukové parametry)
- 8 → **TĚSNĚNÍ**
 - pohledově úzké
 - vysoká životnost - prověřena při stálé zátěži povětrnostními podmínkami

Systémové certifikáty:




Systémové kombinace


Standardní rámový i křídlový profil, křídlo odsazené od rámu, standardní zasklívací lišta




Užší rámový i křídlový profil, křídlo odsazené od rámu, standardní zasklívací lišta



Standardní rámový i křídlový profil, křídlo tvarované, částečně odsazené, ozdobná zasklívací lišta, jednotná výztuž pro rám i křídlo



Užší rámový i křídlový profil, křídlo tvarované, částečně odsazené, ozdobná zasklívací lišta, jednotná výztuž pro rám i křídlo



Kombinace profilů dovnitř otevíravých dveří s hliníkovým prahem a okapničkou

Barevná provedení

Systém ROPLASTO nabízí kromě tradiční bílé barvy i barevné modifikace.

Záruka na barevnou stálost pro bílé profily je 10 let, na profily opatřené barevnou fólií 5 let.

